

NovaStar MX30



Der MX30 gehört zur COEX Serie von NovaStar. Dieser Controller integriert Video Processing und Controlling in einem Gerät.
In Verbindung mit der neuen VMP Software (Vision Management Platform) von NovaStar wird dem User eine einfache Bedienung mit umfangreichen Funktionen geboten.

HARDWARE FEATURES:

Inputs:

- 1x HDMI 2.0 (max. 4096×2160@60Hz(forced); min. 800×600@60Hz)
 - Custom EDID's: max. Breite: 8192 (8192×1080@60Hz); max. Höhe: 7680 (1080×7680@60Hz)
- 1x HDMI 1.4 (max 4096×1080@60Hz(forced); min. 800×600@60Hz)
 - Custom EDID's: max. Breite 4096 (4096×1080@60Hz); max. Höhe: 4096 (1080×4096@60Hz)
- 1x DP1.1 (max. 4096×1080@60Hz (forced), min. 800×600@60Hz)
 - Custom EDID's: max. Breite: 4096 (4096×1080@60Hz); max. Höhe: 4096(1080×4096@60Hz);
- 2x 3G-SDI
 - Unterstützt ST-424(3G), ST-292(HD) & ST-259(SD) Video Inputs

Outputs:

- 10x LED-Out (RJ45):
 - 8Bit@60Hz: 659.000 Pixel
 - 10Bit@60Hz: 494.000 Pixel (mit A10s Pro)
- 1x HDMI 2.0 Loop
- 1x HDMI 1.4 Loop
- 1x 3G-SDI Loop
- 2x OPT-Out (10G)
- 1x SPDIF (reserved)

weitere Features:

- GENLOCK
- 3x Layer
- 14Ch Color Correction
- Full Grayscale Calibration
- Low Latency
- integrierter Netzwerk Switch zum Kaskadieren von mehreren Geräten

allgemeine Spezifikationen:

- Versorgungsspannung: 100-240V~, 50/60Hz
- max. Leistungsaufnahme: 55w
- Abmessungen: 482,6 x 94,2 x 466,07mm (BxTxH)
- Gewicht: 7,2kg